



TUOTETIEDOTE

Lattianpuhdistus - Teollisuus- ja peruspuhdistusaineet

Wetrok Remat

Peruspuhdistusaine kaikille emäksiä kestäville lattiapinnoille





Wetrok Remat

KÄYTTÖ

- tehokas peruspuhdistusaine
- polymeeri- ja vahapinnoitteiden poistamiseen
- pestävien, emäksenkestävien lattiapinnoitteiden (PVC, luonnon- ja tekokivet, klinkkeri jne.) koneelliseen puhdistukseen

OMINAISUUDET

- vähän vaahtoava
- sisältää liuotainaineita
- vahvasti emäksinen
- miedosti hajustettu

HUOMIOITAVAA

- ei sovellu linoleumi-, luonnonkumi-, puu- tai asfalttipinnoille eikä maalatuille pinnoille

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Peruspuhdistus

Poista irtolika pölyä sitovalla nihkeällä liinalla /imuroi. Levitä peruspuhdistusaineliuos lattianpäällysteelle ja anna vaikuttaa n. 15 minuuttia, mutta älä anna tuotteen kuivua pinnalle! Hankaa märkänä laikkakoneella ja sopivalla tyynyllä/harjalla. Imuroi irronnut pinnoite sekä puhdistusaine ja lika. Huuhtelee pinnoite sen jälkeen huolellisesti vedellä (pH enintään 7).

Pesu yhdistelmäkoneella, yksivaiheinen

Täytä puhdasvesisäiliö puhdistusaineliuksella. Poista irtolika, pyyhi nihkeällä / imuroi. Pese lattianpäällyste perusteellisesti yhdistelmäkoneella ja sopivalla lailla/harjalla.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.



pH-arvo (Tiiviste): 12.5–13.5

Tärkeät ainesosat:

Tensidit, Liuotainaineet, Saippua, Hajusteet

Annostelusuositus:



Välipuhdistus

0,1–0,5 l / 10 l



Peruspuhdistus

1–2 l / 10 l

Ainejäämien poistaminen

2 l / 10 l

METHODS
finder

