AdBlue® pumput



ADBLUE BASIC TYNNYRIPUMPPU 230 V

AdBluelle® sovitettu joustava tynnyripumppu, jota voidaan helposti siirtää erilaisten tynnyreiden välillä. Mukana pumppu, 6 m letku, manuaalinen pistoolin kahva ja Dip-Tube-liitäntä (Dip-Tube koskee mallia 970030) suljettuun ja likaantumattomaan järjestelmään.

Tekniset ominaisuudet

Kapasiteetti	32 l/min	Voltti	230 V
Ei	Mittaria	Manuaalinen	Kahva
Letku	6 m	Sähkökytkin	
Paino 16 kg		**Tuotenro:**	**970031**



PUMPPU ADBASIC

Itseimevä kalvopumppu, mikä tarkoittaa, että sitä ei tarvitse täyttää nesteellä ennen käynnistystä. Pumppu on suunniteltu helposti siirrettäväksi IBC:stä toiselle. Kaikki pumpussa ja sen ympärillä olevat komponentit on mukautettu kestämään AdBluetä®.

Tekniset ominaisuudet

Kapasiteetti	35 l/min	Voltti	230 V
Ei	Mittaria	Manuaalinen	Kahva
Letku	6 m	Sähkökytkin	
Paino	16 kg	**Tuotenro:**	**970010**



KÄSIPUMPPU SOVITIN SISÄLTYY

Valmistettu ja sovitettu AdBluelle®. Yksinkertainen ja helppokäyttöinen käsipumppu jolla voit tyhjentää muovi-/peltitynnyreitä pienempiin astioihin.

Tekniset ominaisuudet

Letku	1,5 m
Tuotenro:	**970083**



PUMPPU ADPRO VIRTAUSMITTARILLA

Itseimevä kalvopumppu, eli sitä ei tarvitse täyttää nesteellä ennen käynnistystä. Pumppu on suunniteltu helposti siirrettäväksi IBC:stä toiselle. Kaikki pumpussa ja sen ympärillä olevat komponentit on mukautettu kestämään AdBluetä. Pumppu on varustettu automaattisella pistoolin kahvalla, joka pysähtyy kun tankki on täynnä. Pumppu on myös varustettu virtausmittarilla. Pistoolin kahva on suunniteltu siten, että nokka irtoaa, jos letkussa on voimakkaita nykäyksiä. Tällöin voit vaihtaa juoksuputken koko kahvan hävittämisen sijaan. Kaikki pumpussa ja sen ympärillä olevat komponentit on sovitettu kestämään ureaa.

Tekniset ominaisuudet

Kapasiteetti	35 l/min	Voltti	230 V
Virtausmittari	Sisältyy	Kahva	Automaattinen
Letku	6 m	Paino	16 kg
Tuotenro:	**970020**		



PUMPPU ADPRO PLUS

Itseimevä kalvopumppu, mikä tarkoittaa, että sitä ei tarvitse täyttää nesteellä ennen käynnistystä. Pumppu on suunniteltu helposti siirrettäväksi IBC:stä toiselle. Kaikki pumpussa ja sen ympärillä olevat komponentit on sovitettu kestämään AdBluetä. Tämä malli on myös varustettu suojaavalla kaarella pumpun suojaamiseksi turvajärjestelmä pumpun asentamista varten ja 3D-suodatin mahdollisten epäpuhtauksien suodattamiseen. Pistoolin kahvassa on automaattinen sammutus, joka pysäyttää virtauksen, kun säiliö on täynnä ja sisäänrakennettu virtausmittari, joka voidaan kalibroida. Pistoolin kahva on suunniteltu siten että nokka irtoaa, jos letkussa on voimakkaita nykäyksiä. Tämän rakentamisen ansiosta voit vaihtaa juoksuputken koko kahvan hävittämisen sijaan.

Tekniset ominaisuudet

Kapasiteetti:	35 l/min
Voltti:	230 V
Sisältää:	Mittari
Kahva:	Automaattinen pistoolinkahva sisäänrakennetulla virtausmittarilla, murtosuoja ja ruostumaton teräsputki
Letku:	6 meter EPDM slang och hållare för pistolmunstycke
Virtakytkin:	Kyllä
Paino	16 kg
Muut:	AdBlue® 3D suodatin
Tuotenro:	**970022**