


# NORA®-KUMILATTIOIDEN HOITO-OHJEET

Ennen lattian asennusta tehdään rakennusloppusiivous, jossa betonipöly ja muu lika poistetaan.

Vasta sen jälkeen voidaan asentaa uusi nora®-kumilattia ja tehdä käyttöönottosiivous kääntöpuolella olevan ohjeen mukaisesti. Käyttöönottosiivouksessa poistetaan valmistusvaiheessa materiaaliin laitettu suojarasva.

HUOM! Lattiaa ei saa pestä ennen kuin lattian liimauksessa käytetty liima on täysin kuivunut. Pesun voi tehdä aikaisintaan kahden vuorokauden kuluttua asennuksesta, ellei kyseessä ole itsekiinnittyvä nTx-päällyste, joka voidaan pestä heti asennuksen jälkeen.

nora®

# NORA®-KUMILATTIOIDEN HOITO-OHJEET

## KÄYTTÖÖNOTTOSIIVOUS

1. Imuroi tai moppaa irtolika ja pöly pois lattialta.
2. Aja lattia yhdistelmäkoneella käyttäen HETI Sapua annostuksella 5 ml/1 l vettä.
3. Levitä Noraplan®-lattialle HETI Tuiman käyttöliuos annostuksella 5 ml/1 l vettä. Norament®- tai Noraplan® Acoustic -lattialle levitetään HETI Särmän käyttöliuos annostuksella 2 dl/1 l vettä. Tee käyttöliuokset kuumaan veteen ja anna liuoksen vaikuttaa 5–10 minuuttia ennen pesua.
4. Aja lattiat lattianhoitokoneella punaisella laikalla. Noraplan®-lattiassa voit HETI Tuiman kanssa käyttää myös yhdistelmäkonetta epäsuoralla menetelmällä. (Ensimmäisellä kierroksella imumoottori pidetään pois päältä ja imujalka ylhäällä. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti.)
5. Poista puhdistusaineliuos vesi-imurilla tai yhdistelmäkoneella. Huuhtele lattia huolellisesti ajamalla lattiaa yhdistelmäkoneella puhtaalla vedellä. Vaihtoehtoisesti märkäpyyhi/moppaa lattia ja poista vesi vesi-imurilla. Toista käsittely tarvittaessa.
6. Kiillota kuiva lattia nopeakierroksisella lattianhoitokoneella (n. 900–1500 rpm) ja punaisella laikalla. Kuivakiillotus vähentää lattian kitkaa ja helpottaa ylläpitosiivousta varsinkin käsimenetelmissä. **Lattiaa ei vahata**.

## YLLÄPITOSIIVOUS

Käytä HETI Tuimaa annostuksella 2–5 ml/1 l vettä lattian likaisuudesta riippuen. Käytä lattian puhdistukseen yhdistelmäkonetta aina kun mahdollista. Käsimenetelmänä käytetään nihkeä- tai kosteapyyhintää lattian likaisuuden mukaan.

## PERUSSIIVOUS

Perussiivous suoritetaan jaksottain, kun pintaan on kertynyt pinttynyttä likaa. Käytä HETI Tuimaa annostuksella 50 ml/5 l vettä tai HETI Särmää annostuksella 40–100 ml/1 l vettä. Tee käyttöliuos kuumaan veteen ja anna liuoksen vaikuttaa 5–10 minuuttia lattian likaisuudesta riippuen. Työmenetelmät kuten käyttöönottosiivouksessa. Kiillota lattia lopuksi nopeakierroksisella lattianhoitokoneella ja punaisella laikalla.

## TAHRANPOISTO

Yritä ensin poistaa tahrat paikallisesti HETI Jyty Spray:lla tai HETI Tahraton Spray:lla. Ota tarvittaessa yhteyttä Bernerin asiantuntijaan.




**HETI Sapu ja HETI Sapu Hajustamaton**
Puhdistusaine rakennuspölyn poistoon käsi- ja konemenetelmin.

pH: 5,5 (käyttöliuos)




**HETI Tuima ja HETI Tuima Hajustamaton**
Yleispuhdistusaine vaikeaan likaan, kuten rasva-, öljy- ja nokilikaan.

pH: 9,5 (käyttöliuos)




**HETI Särmä**
Puhdistusaine öljy- ja rasvalian poistoon käsi- ja konemenetelmin.

pH: 10,1 (käyttöliuos)




**HETI Jyty Spray**
**HETI Tahraton Spray**
Käyttövalmiit tahranpoistoaineet tekstiili- ja koville pinnoille.

| | PUHDISTUSAINE | ANNOSTUS |
|---|---|---|
| Rakennuspölyn poisto | HETI Sapu | 5 ml/1 l vettä |
| Käyttöönottosiivous | Noraplan® -lattiat: HETI Tuima<br>Norament® -lattiat: HETI Särmä<br>Noraplan® Acoustic -lattiat: HETI Särmä | 5 ml/1 l vettä<br>2 dl/1 l vettä<br>2 dl/1 l vettä |
| Ylläpitosiivous | HETI Tuima | 2–5 ml/1 l vettä |
| Perussiivous | HETI Tuima<br>HETI Särmä | 10 ml/1 l vettä<br>40–100 ml/1 l vettä |
| Tahranpoisto | HETI Jyty Spray<br>HETI Tahraton Spray | Käyttövalmis<br>Käyttövalmis |

Berner Oy | Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki | Puh. 020 690 761 | pro@berner.fi | www.berner.fi/pro