

HETI KUULAS TFCTM

Patentoitu ohutkalvopinnoite (TFC™)
lasipinnoille



Käyttö

TFC-käsittely tekee lasipinnasta hydrofobisen ja likaa hylkivän ja parantaa näin puhdistettavuutta ja harventaa puhdistusväliä. Kestää hyvin vahvoja puhdistusaineita. Kesto lasissa n. 3 – 5 vuotta.

Erittäin helppo ja nopea käyttää:

Puhdista lasi huolellisesti ennen pinnoitteen asennusta

1. Ravista pulloa. Kostuta nukkaamaton kuitupyhenippu läpimäräksi ja levitä pinnoite huolellisesti puhtaalle, kuivalle lasille. Anna kuivua n. 1-2 min.
2. Kun pinta on kuivunut, levitä toinen kerros ainetta uudella kuitupyhenipulla.

Kun pinta on täysin kuivunut, kiillota harmaa harso pois kevyesti. Käytä tähän mikrokuitupyhettä.

3. Anna pinnoitteen kovettua ja kiinnittyä tunnin ajan, ennen kuin käsitellyt lasit altistuvat esim. kylmälle tai kosteudelle.

Pinnoite saattaa aluksi aiheuttaa pyyhittäessä kitkaa.

HUOM! Älä käytä mikrokuitupyhettä muuhun kuin pinnoitteen viimeistelyyn.

Mikäli pinnoite halutaan poistaa, se vaatii mekaanisen hionnan.

Levityslämpötila +5 - +25°C, älä levitä kuumalle pinnalle. Suojeltava jäätymiseltä.

Annostelu

Riittoisuus: n. 10 m² / dl

Tuotenumerot, pakkauskoot ja EAN

15782026 500 ml

6414505060751

Myyntierät

ME 12 x 500 ml

Pakkaus ja ympäristö

Tuotetta ei saa laskea laimentamattomana vesistöön tai maaperään. Pienet määrät voidaan tarvittaessa hävittää laimennettuna viemäriverkon kautta. Suuret määrät hävitykseen paikallisen jätehuoltoviranomaisen ohjeiden mukaisesti.

Pakkauskartonki soveltuu kierrätykseen. Pullo ja etiketti ovat uusiokäyttöön soveltuvaa PE-muovia ja tulppa PP-muovia. PE- ja PP-muovi voidaan myös hyödyntää materiaalikierrätykseen sekä energiatuotannossa.

Säilyvyys

Säilyy viisi vuotta valmistuspäivästä. Säilytetään huoneen lämmössä ja valolta suojattuna. Suojeltava jäätymiseltä.

Valmistusmaa

Suomi

Koostumus

Sisältää: vahvasti denaturoitua etanolia



20200327