

Användningsändamål

Halvmatt/mattglansigt golvvax för vaxning av alla slags beläggningar.

Egenskaper

- Bildar en mycket slitstark halvmatt/mattglansig yta
- Breds ut enkelt och jämnt
- Utmärkt beständighet mot mekaniskt och kemiskt slitage inklusive handdesinfektionsmedel
- Den speciella vaxsammansättningen förhindrar effektivt uppkomsten av svarta skoavtryck
- Oparfymerat
- Stegsäkert

Användning

Omskakas före användning. Använd golvvax på väl rengjorda och torra golvytor. Dosera vaxet direkt på golvet eller på ett redskap, t.ex. en mopp för vaxning. Beroende på golvets porositet och användning appliceras 1-2 lager vax, vid behov 3 lager. Kan också användas för fläckvaxning. Låt vaxytan torka ca 30 minuter mellan appliceringarna.

Räcker till 60-120 m^2 / 1 L beroende på golvets porositet och skick.

Produktnummer, förpackningsstorlekar och EAN

15767715	5 L	6414504942812

Förpackning och miljö

Outspädd produkt får inte släppas ut i vattendrag eller i jordmånen. Små mängder kan vid behov spädas ut och kasseras via avloppsnätet. Större mängder ska kasseras enligt den lokala avfallshanteringsmyndighetens anvisningar.

Dunken, etiketten och plastfilm är av PE-plast och korken PP-plast. PE- och PP-plast lämpar sig för återvinning. PE-plasten kan också utnyttjas i materialåtervinning och energiproduktion.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur. Frys inte. Kan lagras ordentligt i två år efter tillverkningen

Tillverkningsland

Finland

Ingredienser

Syntetiska polymerer och vax
< 5% Fosfat
Phenoxyethanol
Butylbenzisothiazolinone
Laurylamine Dipropylenediamine



20200902

Berner Pro
Svetsargatan 24, 00810 Helsingfors | tfn 020 690 761 | pro@berner.fi | www.hetipro.fi